



Plattformtreppen, wandmontiert, Neigung 60°

6072471

GTIN: 4007126264794

Für das sichere Erreichen von höher gelegenen Arbeitsplätzen, sowie maschinellen Anlagen oder Lagereinrichtungen bietet HAILO ortsfeste, modular aufgebaute Plattformtreppen, entsprechend den Vorgaben der europäischen Norm EN ISO 14122, an.

Stufenbreite (mm)

600

Stufenanzahl

10


Produktinformationen

Je nach Bedarf können verschiedene Neigungswinkel des Treppenaufstiegs und verschiedene Trittbreiten der Stufen gewählt werden. Alle Varianten sind ergonomisch optimiert und ermöglichen so dem Anwender einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen, dies vermindert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Endmontage. Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage selbstverständlich möglich.

- Modulares Baukastensystem
- Plattformlänge 675 mm
- Inkl. Handlauf und Geländer einseitig (beidseitiger Handlauf optional gegen Aufpreis)
- Treppenstufen & Podest rutschhemmend geriffelt
- Schnelle Montage durch vormontierte Baugruppen

Optionen auf Anfrage:

- 75° Variante für beengte Verhältnisse





- Rutschhemmung R13 für Treppenstufen und Podest
- Ausführung für den Außenbereich
- Ausführung als aufgeständerte Variante

Technische Daten

Material	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Neigung	60°
Stufentiefe (mm)	225
Handlauf (in mm)	Ø 40
Plattformlänge (mm)	Standard 675
Handlauf einseitig	✓
Stufenbreite (mm)	600
Stufenanzahl	10
Lichte Höhe (mm)	2415
Lichte Tiefe Plattform (mm)	545
Gesamthöhe (mm)	3555
Gesamttiefe (mm)	2070
Gewicht (KG)	60
Produktcode	PT-W-600-60-10-P2-GE-I