



## **HAILO S100 PROFILOT**

Трёхсекционная алюминиевая многоцелевая лестница с системой LOT.

### **КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

- Система LOT: компенсирует неровности пола до 15 см, регулировка педалью
- Универсальное применение: приставная, выдвижная и двусторонняя лестница
- 2 плоские насадные опоры и 2 устойчивые широкие лапы-опоры
- Дополнительные преимущества
- Подпружиненные фиксирующие крюки с транспортным стопором
- Перекладины с продольным и поперечным профилем
- Регулировка для лестничных маршей (9306507 / 9309507)
- Третья секция несъемная (9312507)
- Нагрузка до 150 кг



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Уровень оснащения                         | 5                                      |
| Система LOT (компенсация неровностей)     | ✓                                      |
| Фиксирующие крюки с транспортным стопором | ✓                                      |
| Как приставная и отдельно стоящая         | ✓                                      |
| —                                         | ✓                                      |
| Можно использовать отдельно стоящей       | ✓                                      |
| Использование как приставная лестница     | ✓                                      |
| Материал                                  | алюминий / сталь / пластик             |
| Регулировка для лестничных маршей         | ✓                                      |
| Число перекладин                          | 2 x 9 + 1 x 8                          |
| Ширина / глубина установки (приставная)   | ✓                                      |
| A = 122 см, B = 151 см                    | Ширина / глубина установки (выдвижная) |
| A = 122 см, B = 169 см                    | ✓                                      |
| Высота приставной лестницы                | 562 см                                 |
| Высота выдвижной лестницы                 | 421 см                                 |
| Макс. достижимая рабочая высота           | 658 см                                 |
| Макс. рабочая высота (стремянка)          | 358 см                                 |
| Макс. рабочая высота (приставная)         | 658 см                                 |
| Макс. достижимая рабочая высота           | 465 см                                 |

Перевод подготовлен по оригинальному «Produktdatenblatt 9309507» Hailo-Werk. В спорных случаях приоритет имеет оригинал изготовителя ([www.hailo.de](http://www.hailo.de)). Русская версия подготовлена продавцом: ООО «ЕВРОСНАБ» · [hailo-russia.ru](http://hailo-russia.ru).