



HAILO G60

Алюминиевые многофункциональные подмости с быстросажимом «Fast & Lock».

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Подмости и лестница в одном
- Простая и быстрая сборка благодаря быстросажиму «Fast & Lock»
- Мультифункция: приставная и двусторонняя лестница, небольшие подмости для помещений и улицы, рабочий помост
- Возможна регулировка на лестничных маршах
- 2 лестничные секции по 12 перекладин (27 × 27 мм) с предохранительными шарнирами
- Рабочая платформа с люком (61 × 46 см)
- 2 поперечные балки и 2 транспортных ролика
- 4 стойки ограждения и 4 диагональные распорки из алюминия
- Дополнительные преимущества
- Размеры платформы: 136 × 50 см
- Сечение тетивы: 60 × 22 мм
- Шаг перекладин: 260 мм
- Макс. нагрузка: 150 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень оснащения	3
Как приставная и отдельно стоящая	✓
—	✓
Можно использовать отдельно стоящей	✓
Использование как приставная лестница	✓
Рабочая платформа	✓
Регулировка для лестничных маршей	✓
Лестничные секции используются и по отдельности	✓
Передвижная (на роликах)	✓
Материал	алюминий / дерево / пластик
Макс. общая высота	324 см
Макс. высота площадки	233 см
Макс. достижимая рабочая высота	433 см
Регулировка на лестнице, макс.	24 см - 28 см
Размеры установки (Ш×Г)	170 x 120 см
Габариты упаковки (В×Ш×Г)	✓
A = 166 см, B = 60 см, C = 35 см	✓
Вес	31,0 кг
Максимальная нагрузка	150 кг

Перевод подготовлен по оригинальному «Produktdatenblatt 9459507» Hailo-Werk. В спорных случаях приоритет имеет оригинал изготовителя (www.hailo.de). Русская версия подготовлена продавцом: ООО «ЕВРОСНАБ» · hailo-russia.ru.