




HS1 aus Edelstahl

9510031

GTIN: 4007126007773

Mittig überhöhter Deckel mit Verstärkungssicken, verdeckt liegenden Scharnieren, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, selbstwirkendem Feststeller und selbsteinfliegender Verschluss mit Notenriegelung, von unten zu öffnen. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und innenliegenden Dübellaschen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm

1200x1200

Ausführung

Mit Entlüftung und Isolierung


Produktinformationen

- Rechteckige Ausführung
- Tagwasserdicht
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
- Deckelstärke 2mm

Zulagen:

- Schließeinsatz mit Profilzylinder
- Bedienschlüssel
- Material 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter*
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- Lasche für Potentialausgleich
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen

*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"





Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	2
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
Länge x Breite in mm	1200x1200
Ausführung	Mit Entlüftung und Isolierung
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	8

