

HS2 aus Edelstahl

9511121

GTIN: 4007126007704



Mittig überhöhter Deckel mit Verstärkungssicken, verdeckt liegenden Scharnieren, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, selbstwirkendem Feststeller und selbsteinfliegender Verschluss mit Notenriegelung, von unten zu öffnen. Der Rahmen besteht aus einem Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger, sowie insektensicherer Dichtung und innenliegenden Dübellaschen (Befestigungsmaterial separat unter Zubehör erhältlich). Weitere Größen auf Anfrage.

Länge x Breite in mm

1000x1000

Ausführung


Geschlossen und Isolierung

Produktinformationen

- Rechteckige Ausführung
- Tagwasserdicht
- Material: Edelstahl 1.4301 / ASTM 304
- Deckelstärke 4mm

Zulagen:

- Schließesatz mit Profilzylinder
- Bedienschlüssel
- Material: 1.4571/ASTM 316 ti
- Sicherheitsgitter
- Sicherheitsgeländer ab LW 1.000 x 1.000
- Lasche für Potentialausgleich
- rechteckige und mehrteilige Ausführungen



*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"



Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Deckelstärke in mm	4
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodenerhaben	✓
rechteckig	✓
Länge x Breite in mm	1000x1000
Ausführung	Geschlossen und Isolierung
Anzahl Befestigungsmaterial optional (Stk.)	8

