



HS8-R einbruchshemmend
(RC3 - DIN 1627) aus
Edelstahl Klasse B / D nach
EN124

9541027

GTIN: 4007126266217

Bodengleiche Schachtabdeckung PKW-befahrbar (EN 124 Klasse B) oder LKW-befahrbar (EN 124 Klasse D), für fließenden Innerortsverkehr zugelassen. Sichere Bedienung durch Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Deckel mit integrierter Dichtung. Verriegelung durch Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel. Inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss. Tiefer liegende Verriegelung, abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.

Lichte Weite in mm

800 mm

Belastungsklasse

D 400kN - EN124

Produktinformationen

- einbruchshemmend - geprüft vom IFT Rosenheim
- runde Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau

- Edelstahl 1.4301/ASTM 304
- inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließeinsätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss

Optionen auf Anfrage:

- Material Stahl feuerverzinkt 1.4571 / ASTM 316Ti
- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- rückstau- / überflutungssicher 0,2 bar

Technische Daten

Einbruchshemmung	RC3 gem. DIN 1627
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht
bodengleich	✓
rund	✓
für den fließenden Verkehr geeignet	✓
Belastungsklasse	D 400kN - EN124
Lichte Weite in mm	800 mm

