



## HS12-R aus Edelstahl Klasse A nach EN124

**9549141**

GTIN: 4007126006875

Deckel aus 3 mm starkem Riffel- oder Tränenblech mit verdeckt liegenden Scharnieren und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Rahmen aus Winkelprofil mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung. Verriegelung mit tiefer liegenden Verschlusschrauben abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Auch in Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti auf Anfrage erhältlich. Nur einteilige Ausführung möglich.

Lichte Weite in mm  
1000 mm

### Produktinformationen

- runde Ausführung
- begehbar
- tagwasserdicht
- Belastungsklasse A 15kN (EN124)
- Material: Edelstahl 1.4301/ASTM 304

### Technische Daten

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Material           | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Deckelstärke in mm | 3                           |
| Dichtigkeit        | tagwasserdicht              |
| Belastungsklasse   | A 15 kN - EN124             |
| bodengleich        | ✓                           |
| rund               | ✓                           |
| begehbar           | ✓                           |
| Lichte Weite in mm | 1000 mm                     |



