



## HS8-R aus Edelstahl Klasse B / D nach EN124

**9553021**

GTIN: 4007126006752

Bodengleiche Schachtabdeckung PKW-befahrbar (EN 124 Klasse B) oder LKW-befahrbar (EN 124 Klasse D), für fließenden Innerortsverkehr zugelassen. Sichere Bedienung durch Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Deckel mit integrierter Dichtung. Verriegelung durch Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel. Vorbereitung für Schließeinsatz mit Sicherheitsschloss. Tiefer liegende Verriegelung, abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.

Lichte Weite in mm  
800 mm

Belastungsklasse  
D 400kN - EN124

### Produktinformationen

- runde Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Optionen auf Anfrage:

- Material Stahl feuerverzinkt 1.4571 / ASTM 316Ti
- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- rückstau- / überflutungssicher bis 0,2 bar
- Isolierung zur Kondenswasserreduzierung



## Technische Daten

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Material                               | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Dichtigkeit                            | tagwasserdicht              |
| bodengleich                            | ✓                           |
| rund                                   | ✓                           |
| für den fließenden Verkehr<br>geeignet | ✓                           |
| Belastungsklasse                       | D 400kN - EN124             |
| Lichte Weite in mm                     | 800 mm                      |

