



Leitern-Außenbreite 490mm

9647051

GTIN: 4007126964731

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Länge in m | Sprossenanzahl
1,40 m | 5 Sprossen

Produktinformationen

- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage


Lieferumfang:
Nur Leiterteile, ohne Zubehör

- Leiterteile können gekürzt werden, müssen jedoch fachgerecht nachverzinkt werden
- rutsichere Sprossen durch Sicherheitslochung



Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490
Sprossenabstand 280mm	✓
Material	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36
Länge in m	1,40
Sprossenanzahl	5
Länge in m Sprossenanzahl	1,40 m 5 Sprossen





Gewicht (KG)	6,0
Holmabmessungen	Rechteckprofil 40x20mm
Sprossenabmessung	Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm
Lichte Weite in mm	450

