



Leitern-Außenbreite 490mm

9647121

GTIN: 4007126964809

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material
Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36

Länge in m | Sprossenanzahl
3,36 m | 12 Sprossen

Produktinformationen

- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage


Lieferumfang:
Nur Leiterteile, ohne Zubehör

- Leiterteile können gekürzt werden, müssen jedoch fachgerecht nachverzinkt werden
- rutsichere Sprossen durch Sicherheitslochung



Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490
Sprossenabstand 280mm	✓
Material	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36
Länge in m	3,36
Sprossenanzahl	12
Länge in m Sprossenanzahl	3,36 m 12 Sprossen





Holmabmessungen	Rechteckprofil 40x20mm
Sprossenabmessung	Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm
Gewicht (KG)	14,4
Lichte Weite in mm	450

